

# LUBRAX TECNO MOTO

Óleo lubrificante multiviscoso semissintético para uso em motores quatro tempos de motocicletas de altas cilindradas, que exijam lubrificantes com nível de desempenho API SL e JASO MA2. Disponível no grau SAE 10W/40

**LUBRAX TECNO MOTO** controla a formação de depósitos no motor e reduz o desgaste e a ferrugem das partes lubrificadas. Sua aditivação lhe garante máxima proteção do motor e transmissão nas mais críticas condições de uso.

**LUBRAX TECNO MOTO** proporciona uma proteção adicional aos componentes do motor e da transmissão evitando a patinação dos discos de embreagem, aproveitando melhor a potência do motor.

**LUBRAX TECNO MOTO** assegura a lubrificação adequada do motor nas partidas a frio, reduzindo o desgaste dos seus componentes, tais como mancais, eixos, pistões e comando de válvulas.

**LUBRAX TECNO MOTO** atende ao nível de desempenho API SL e especificação japonesa JASO MA2, que garante uma maior vida útil ao conjunto motor/transmissão.

Aditivos- anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.

## ANÁLISES TÍPICAS \*

| GRAU SAE                  | 10W/40 |
|---------------------------|--------|
| Densidade a 20/4°C        | 0,8696 |
| Ponto de Fulgor (VA) (°C) | 234    |
| Ponto de Fluidez (°C)     | -30    |
| Viscosidade a 40°C (cSt)  | 98,0   |
| Viscosidade a 100°C (cSt) | 14,5   |
| Índice de Viscosidade     | 153    |
| Cinzas Sulfatadas (%peso) | 0,65   |

\*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Março/2011