

LUBRAX ESSENCIAL 4T

Óleo lubrificante multiviscoso mineral para uso em motores quatro tempos de alta rotação de motocicletas, conforme especificações API SL e JASO MA. Disponível no grau SAE 20W-50.

LUBRAX ESSENCIAL 4T controla a formação de depósitos no motor e reduz o desgaste e a ferrugem das partes lubrificadas. Sua aditivação lhe garante máxima proteção do motor e transmissão nas mais críticas condições de uso.

LUBRAX ESSENCIAL 4T é indicado para uso em motores de quatro tempos das motocicletas Honda e Yamaha, entre outras.

LUBRAX ESSENCIAL 4T proporciona uma proteção adicional aos componentes do motor e da transmissão evitando a patinação dos discos de embreagem, aproveitando melhor a potência do motor.

LUBRAX ESSENCIAL 4T pode ainda ser utilizado em caixas de mudanças de motocicletas de dois tempos.

LUBRAX ESSENCIAL 4T atende ao nível de desempenho API SL e especificação japonesa JASO MA, que garante uma maior vida útil ao conjunto motor/transmissão.

Aditivos- anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, abaixador do ponto de fluidez e melhorador do índice de viscosidade.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU SAE		20W-50
Densidade a 20/4°C		0,8870
Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	240
Ponto de Fluidez	(°C)	-27
Viscosidade a 40°C	(cSt)	191,9
Viscosidade a 100°C	(cSt)	20,3
Índice de Viscosidade		123
Cinzas Sulfatadas	(%peso)	0,90

*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2015