

Visite nosso site: www.br.com.br/quimicos

PROPRIEDADES E CARACTERÍSTICAS

O XILENO BR é composto, quase totalmente, por hidrocarbonetos aromáticos com estreita faixa de destilação, compreendida entre 130,0 °C e 155,0 °C.

É essencialmente uma mistura de três isômeros – para-xileno, orto-xileno e meta-xileno – com uma pequena quantidade de etilbenzeno.

Apresenta um elevado poder de solvência e um tempo de secagem superior ao do TOLUENO BR.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

INDÚSTRIA DE DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

Pela excelente capacidade de dissolver altas concentrações de princípios ativos e sua alta volatilidade, o XILENO BR é amplamente utilizado nas formulações de pesticidas.

TINTAS E VERNIZES

O XILENO BR é largamente utilizado pelas indústrias de tintas e vernizes, sobretudo como solvente para resinas acrílicas.

OUTRAS APLICAÇÕES

É usado para dissolver a dibenzil celulose, o óleo de mamona, o óleo de linhaça e borracha.

Também é empregado como diluente pelos fabricantes de thinner e redutores, quando estes necessitam de um produto com evaporação mais lenta que o TOLUENO BR.

O XILENO BR é utilizado ainda nas formulações de tintas de impressão e pigmentos têxteis.

MEIO AMBIENTE E SAÚDE

O XILENO BR é um solvente essencialmente aromático, com ponto de fulgor igual a 27 °C. A temperaturas superiores, os vapores liberados podem formar uma mistura inflamável com o ar.

Seu manuseio requer os cuidados necessários que se aplicam a todos os solventes petroquímicos.

Deve-se evitar a inalação, ingestão ou o contato com a pele. Recomenda-se não ultrapassar o limite de tolerância (LT-MP) de 100 ppm.

CARACTERIZAÇÃO DO PRODUTO	CARACTERÍSTICA	MÉTODO	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE
	H ₂ S+SO ₂	ASTM D - 853	Isento	-
	Cor	ASTM D - 1209	20 (máx.)	-
	Cor do Ácido de Lavagem	ASTM D - 848	11 - (máx.)	-
	Não Aromáticos	ASTM D - 6563	0,03 (máx.)	% vol.
	Benzeno	ASTM D - 6563	0,1 (máx.)	% vol.
	C9 + Aromáticos	ASTM D - 6563	2,00 (máx.)	% vol.
	Massa Específica a 20°C	ASTM D - 4052	851,2 a 871,3	Kg/m ³
	Ponto Inicial de Ebulição	ASTM D - 850	130,0 (mín.)	°C
	Ponto Seco	ASTM D - 850	155,0 (máx.)	°C



CONTATOS DA PETROBRAS DISTRIBUIDORA NO BRASIL

Rio de Janeiro (RJ) SEDE	Rua Correia Vasques, 250 – 7º andar Cidade Nova – RJ - CEP: 20211-140 Tel: (21) 2354-0658/ 3714/ 4101/ 2183 Fax: (21) 2354-2821
Campinas (SP)	Avenida Coronel Silva Teles, 977 – 2º andar Ed. Dahruj Tower – Cambuí - CEP: 13024-001 Tels: (19) 3735-6742/ 6780/ 6831 (19) 99603-6528 / 99603-6527 Fax: (19) 3735-6708 - 0800-7715016
Belo Horizonte (MG)	Rua Barão de Macaúbas, 460 / 4º andar Santo Antônio – CEP: 30350-090 Tels: (31) 3298-3183 / 3380 / (31) 99829-9745 / 99619-9500
Brasília (DF)	SAUN – Setor de Autarquias Norte, Qd 1, BL D, s/n Rua N2, Edifício Petrobras / 3º andar – Asa Norte CEP: 70.040-901 – Tels: (61) 3424-6675/ 6679 / 6680 / (61) 9977-3713 / 9967-6080/ 9807-3962
Curitiba (PR)	Av. do Batel, 1898 – 2º andar - Batel - Curitiba CEP: 80420-090 Tels: (41) 3310-6395 / (41) 9290-9713
Goiânia (GO)	Rua C, 255 Quadra 600, Lote 1 nº 370 – 9º andar Nova Suíça – CEP: 74280-010 Tels: (62) 3018-0940 / 0942 / (62) 9679-0536/ 9992-7930
Porto Alegre (RS)	Avenida Carlos Gomes, 222 – 12º andar – Auxiliadora Porto Alegre – RS – CEP: 90480-000 Tels: (51) 3327-6510 /6508 / (51) 9975-4517
São Paulo (SP)	Av. Paulista, 901 - 13º andar - Cerqueira César CEP: 01.311-100 - São Paulo – SP Tel: (11) 3116-5156 / (11) 96912-8224
Salvador (BA)	Rua Edistio Pondé, nº 143 Bairro Stiep – CEP: 41770-395 Tels: (71) 3340-2526/2577/ (71) 99708-1204/ (77) 99817-6339
Recife (PE)	Av. Gov. Agamenon Magalhães, 4575 - 5º andar Paissandú - Recife/PE – CEP: 52.010-040 Tels: (81) 3418-5684 / (81) 98147-860211