

LUBRAX GOLD XP

Lubrificante 100% sintético aplicável em sistemas de transmissão manual sincronizados de veículos comerciais. Disponíveis no grau de viscosidade SAE 75W-80.

LUBRAX GOLD XP previne o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas, apresenta excelente estabilidade térmica e propriedades de extrema pressão, bem como reduz o consumo de combustível, via incremento da eficiência de operação dos sistemas de transmissão.

LUBRAX GOLD XP está formalmente aprovado de acordo com os requisitos da Norma ZF TE-ML 02L (número de registro ZF001337), o que permite ao mesmo operar sob extensão dos intervalos de troca, conforme recomendação oficial deste fabricante de sistemas de transmissão.

Aditivos – anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez, agentes de extrema-pressão, modificadores de fricção e dispersante.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU SAE		75W-80
Densidade @ 20/4°C		0,8564
Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	220
Ponto de Fluidez	(°C)	-42
Viscosidade @ 40°C	(cSt)	59,0
Viscosidade @ 100°C	(cSt)	9,8
Índice de Viscosidade		151
Corr. em Lâm. de Cu @ 3h e 100°C		1a

* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Setembro/16

