

LUBRAX TRM 4

Óleo lubrificante mineral para caixas de mudança e engrenagens hipóides que exijam lubrificantes com nível de desempenho API GL-4. Disponível nos graus SAE 80W e 90.

LUBRAX TRM 4 evita o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.

LUBRAX TRM 4 no grau SAE 80W não só é aprovado pela Mercedes Benz Classe 235.5 para uso nas caixas de mudanças de seus veículos comerciais como também está formalmente qualificado pela ZF, para uso em transmissões de acordo com as normas ZF TE-ML 02B e 17A (número de registro ZF001476).

LUBRAX TRM 4 no grau SAE 90 é qualificado pela ZF, para uso em transmissões de acordo com as normas ZF TE-ML 02B, 16A, 17A e 19A (número de registro ZF001477), quanto para uso em caixas de mudança manuais de caminhões e de ônibus VOLVO.

Aditivos - anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, antiferrugem, antioxidante, abaixador do ponto de fluidez e agentes de extrema pressão.

ANÁLISES TÍPICAS*

GRAU SAE		80W	90
Densidade @ 20/4°C		0,8890	0,8945
Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	244	242
Ponto de Fluidez	(°C)	-30	-18
Viscosidade Cinemática @ 40°C	(cSt)	98,8	162,9
Viscosidade Cinemática @ 100°C	(cSt)	11,6	15,5
Índice de Viscosidade		105	96

*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Setembro/16

