

# LUBRAX UTILE TM

Óleo hidráulico para telemotores e outros sistemas de transmissão de movimento de equipamento marítimos e industriais. Disponível no grau 12<sup>(1)</sup>.

**LUBRAX UTILE TM 12** evita o desgaste e a corrosão das peças lubrificadas, além de apresentar boa demulsibilidade. Sua aditivação lhe garante a utilização em equipamentos que operem sob condições moderadas de frio, como nas partes submersas de navios.

**LUBRAX UTILE TM 12** é recomendado para a lubrificação de telemotores e sistemas hidráulicos de navios. Pode também ser usado como óleo hidráulico em sistemas que necessitem de um óleo de baixa viscosidade e baixo ponto de fluidez, sem características antidesgaste.

Aditivos - antiespumante e abaixador do ponto de fluidez.

## ANÁLISES TÍPICAS<sup>(2)</sup>

GRAU		12 <sup>(1)</sup>
Densidade a 20/4°C		0,858
Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	196
Ponto de Fluidez	(°C)	-39
Viscosidade a 40°C	(cSt)	12,81
Viscosidade a 100°C	(cSt)	3,11
Índice de Viscosidade		102
Cinzas	(% peso)	0,007
Corrosão à Lâmina de Cobre, 3h, 100°C		1b

(1) Não é grau ISO, o nome foi dado em função da viscosidade média do produto a 40°C.

(2) As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

março/98