

# LUBRAX FLUIDO PARA FREIOS ESPECIAL

Fluido sintético de alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT 4, para uso em sistemas de freios a disco, a tambor e ABS de veículos automotivos de passeio, utilitários, ônibus e caminhões.

**LUBRAX FLUIDO PARA FREIOS ESPECIAL** é formulado com componentes sintéticos especiais (poliglicóis e éteres de glicóis) para uso como fluido hidráulico.

**LUBRAX FLUIDO PARA FREIOS ESPECIAL** controla a corrosão das partes metálicas do sistema de freios e é compatível com os elastômeros utilizados em juntas e anéis de vedação. Sua composição garante um ponto de ebulição úmido elevado e sua aditivação ainda lhe confere alta resistência à oxidação.

**LUBRAX FLUIDO PARA FREIOS ESPECIAL** é recomendado para uso em sistemas de freios a disco, a tambor e ABS de veículos automotivos de passeio, utilitários, ônibus e caminhões, sendo totalmente compatível com outros fluidos de freio classe DOT 4.

**LUBRAX FLUIDO PARA FREIOS ESPECIAL** também é recomendado para uso como fluido de acionamento hidráulico de embreagens.

**LUBRAX FLUIDO PARA FREIOS ESPECIAL** atende às normas FMVSS 116 DOT 4, SAE J1703, ABNT NBR 9292 EB 155/1991 tipo 4 e MERCEDES BENZ DBL 7760.30 (DOT 4).

Aditivos- anticorrosivo e antioxidante.

## ANÁLISES TÍPICAS \*

GRAU SAE	--
Cor	Azul
Densidade a 20/4°C	1,0580
Ponto de Ebulição (°C)	275
Ponto de Ebulição Úmido (°C)	172
Viscosidade a - 40°C (cSt)	1031
pH	7,8

\* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2011