



# Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **Solbrax 55/75**

Página 1 de 11

Data: 28/09/2015

Nº FISPQ: BR696

Versão: 8

Anula e substitui versão: todas anteriores

## 1 - IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA

**Nome do produto:** SOLBRAX 55/75  
**Código interno de identificação:** BR696  
**Principais usos recomendados para a substância ou mistura:** Utilizado na extração de óleos vegetais, principalmente de soja e no esmagamento de sementes oleaginosas. Também utilizado na fabricação de tintas, vernizes e adesivos.  
**Nome da empresa:** PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.  
**Endereço:** Rua Correia Vasques, 250  
20211-140 – Cidade Nova - Rio de Janeiro (RJ).  
**Telefone:** 0800 728 9001  
**Telefone para emergências:** 08000 24 44 33

## 2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

**Classificação de perigo do produto:** Líquidos inflamáveis – Categoria 2.  
Corrosão/Irritação à pele – Categoria 2.  
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição única – Categoria 3.  
Perigo por aspiração – Categoria 1.  
Perigoso ao ambiente aquático – Agudo – Categoria 1.  
Perigoso ao ambiente aquático – Crônico – Categoria 1.  
**Sistema de classificação adotado:** Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 – versão corrigida 2:2010.  
Adoção do Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.  
**Outros perigos que não resultam em uma classificação:** Não são conhecidos outros perigos específicos.

## ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

**Pictogramas:**



**Palavra de advertência:**

PERIGO

**Frases de perigo:**

H225 – Líquidos e vapores altamente inflamáveis.  
H315 – Provoca irritação à pele.  
H335 – Pode provocar irritação das vias respiratórias.  
H336 – Pode provocar sonolência e vertigens (efeitos narcóticos).



# Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **Solbrax 55/75**

Página 2 de 11

Data: 28/09/2015

Nº FISPQ: BR696

Versão: 8

Anula e substitui versão: todas anteriores

H304 – Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias.

H410 – Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

## Frases de precaução:

- Prevenção:

P210 – Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta e superfícies quentes. – Não fume.

P233 – Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

P240 – Aterre o vaso contentor e o receptor do produto durante transferências.

P241 – Utilize equipamento elétrico, de ventilação ou de iluminação à prova de explosão.

P242 – Utilize apenas ferramentas antifaiscantes.

P243 – Evite o acúmulo de cargas eletrostáticas.

P261 – Evite inalar os fumos, gases, névoas, vapores ou aerossóis.

P264 – Lave cuidadosamente após o manuseio.

P271 – Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

P273 – Evite a liberação para o meio ambiente.

P280 – Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.

- Resposta a emergências:

P301 + P310 – EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

P302 + P352 – EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.

P303+P361+P353 – EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou com o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Enxágue a pele com água ou tome uma ducha.

P304+P340 – EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P312 – Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico.

P321 – Tratamento específico (veja no rótulo).

P331 – NÃO provoque vômito.

P332 + P313 – Em caso de irritação cutânea: Consulte um médico.

P362 + P364 – Retire toda a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.

P370 + P378 – Em caso de incêndio: Para a extinção utilize espuma para hidrocarbonetos, neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

P391 – Recolha o material derramado.



# Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **Solbrax 55/75**

Página 3 de 11

Data: 28/09/2015

Nº FISPQ: BR696

Versão: 8

Anula e substitui versão: todas anteriores

- Armazenamento: P403 + P233 – Armazene em local bem ventilado. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.  
P403 + P235 – Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.  
P405 – Armazene em local fechado à chave.
- Disposição: P501 – Descarte o produto em local devidamente regulamentado e licenciado de acordo com as legislações Municipais, Estaduais e Federais.

## 3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

### ESTE PRODUTO É UMA SUBSTÂNCIA

- Nome químico ou comum:** Nafta leve.
- Sinônimo:** *Light straight-run petroleum naphtha*, solvente.
- Número de Registro CAS:** 64741-42-0
- Grupo de substância de petróleo:** Uma combinação complexa de hidrocarbonetos produzida pela destilação de petróleo bruto. É constituída por hidrocarbonetos alifáticos com números de átomos de carbono predominantemente na gama de C4 até C10 e destila no intervalo de aproximadamente -20 até 180 °C.
- Impurezas que contribuam para o perigo:** Informação não disponível.

## 4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

- Inalação:** Remova a vítima para local arejado. Monitore a função respiratória. Se a vítima estiver respirando com dificuldade, forneça oxigênio. Se necessário aplique respiração artificial. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ.
- Contato com a pele:** Remova as roupas e sapatos contaminados. Lave a pele exposta com grande quantidade de água, por pelo menos 30 minutos. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ.
- Contato com os olhos:** Lave imediatamente com água corrente por pelo menos 30 minutos, mantendo as pálpebras abertas. Retire lentes de contato quando for o caso. Procure atenção médica imediatamente. Leve esta FISPQ.
- Ingestão:** Lave a boca da vítima com água em abundância. Procure atenção médica. Leve esta FISPQ. Não induza o vômito.
- Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios:** Provoca irritação à pele causando vermelhidão e ressecamento da pele. Provoca irritação ocular causando vermelhidão nos olhos. Provoca irritação respiratória causando tosse, espirros e falta de ar.



# Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **Solbrax 55/75**

Página 4 de 11

Data: 28/09/2015

Nº FISPQ: BR696

Versão: 8

Anula e substitui versão: todas anteriores

## Notas para o médico:

Provoca efeitos narcóticos como dor de cabeça, tontura, sonolência e confusão mental.

Evite contato com o produto ao socorrer a vítima. Mantenha a vítima em repouso e aquecida. O tratamento sintomático deve compreender, sobretudo, medidas de suporte como correção de distúrbios hidroeletrólíticos, metabólicos, além de assistência respiratória. Este produto é um depressor do sistema nervoso central. Em caso de contato com a pele não friccione o local atingido.

## 5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

### Meios de extinção:

Apropriados: Produto altamente inflamável. Compatível com espuma para hidrocarbonetos, neblina d'água, pó químico e dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

Não Recomendados: Jatos d'água. Água diretamente sobre o líquido em chamas. Jato de água juntamente com a espuma para hidrocarbonetos, pois a água desfaz a espuma.

### Perigos específicos da mistura ou substância:

Produto altamente inflamável e muito perigoso quando exposto a calor excessivo ou outras fontes de ignição como: faíscas, chamas abertas ou chamas de fósforos e cigarros, operações de solda, lâmpadas-piloto e motores elétricos. Os contêineres podem explodir se aquecidos.

### Medidas de proteção da equipe de combate a incêndio:

Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo.

## 6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

### Precauções pessoais

Para pessoal que não faz parte dos serviços de emergência:

Remova todas as fontes de ignição. Impeça faulhas ou chamas. Não fume. Isole o vazamento de fontes de ignição. Não toque nos recipientes danificados ou no material derramado sem o uso de vestimentas adequadas. Evite inalação, contato com os olhos e com a pele. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8.

Para o pessoal de serviço de emergência:

Utilizar EPI completo, com luvas de proteção impermeáveis de PVC, botas de couro e vestuário protetor impermeável. Em caso de grandes vazamentos, onde a exposição é grande, recomenda-se o uso de Equipamento de proteção respiratória do tipo autônomo (SCBA) com pressão positiva e vestuário protetor completo.

### Precauções ao meio ambiente:

Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

Métodos e materiais para contenção e limpeza:

Utilize névoa de água ou espuma supressora de vapor para reduzir a dispersão dos vapores. Utilize barreiras naturais ou de contenção de derrame. Colete o produto derramado e coloque em recipientes próprios. Adsorva o produto remanescente, com areia seca, terra, vermiculite, ou qualquer outro material inerte. Coloque o material adsorvido em recipientes apropriados e remova-os para local seguro. Disponha em aterro adequado o material adsorvente utilizado no derrame. Para destinação final, proceder conforme a Seção 13 desta FISPQ.



# Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **Solbrax 55/75**

Página 5 de 11

Data: 28/09/2015

Nº FISPQ: BR696

Versão: 8

Anula e substitui versão: todas anteriores

Diferenças na ação de grandes e pequenos vazamentos:

Não há distinção entre as ações de grandes e pequenos vazamentos para este produto.

## 7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

### MEDIDAS TÉCNICAS APROPRIADAS PARA O MANUSEIO

**Precauções para manuseio seguro:** Manuseie em uma área ventilada ou com sistema geral de ventilação/exaustão local. Evite formação de vapores ou névoas. Evite contato com materiais incompatíveis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial como indicado na seção 8.

Medidas de higiene: Lave bem as mãos antes de comer, beber, fumar ou ir ao banheiro. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização.

### Condições para armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Prevenção de incêndio e explosão: Remova todas as fontes de ignição. Mantenha longe de calor/faíscas/chamas abertas/superfícies quentes – Não fume. Os equipamentos elétricos e de iluminação devem ser a prova de explosão. Inspeção os recipientes quanto a danos ou vazamentos antes de manuseá-los.

Condições adequadas: Mantenha o produto em sua embalagem original sobre estrados ou ripas de madeira e em local fresco, seco, ao abrigo da luz solar direta e a prova de incêndio. Mantenha os recipientes bem fechados. Quando armazenado em tanques, o local deverá conter dique para retenção do produto em caso de vazamento e piso impermeável, isento de materiais combustíveis. Não é necessária adição de estabilizantes e antioxidantes para garantir a durabilidade do produto.

Materiais para embalagens: Adequados: Tambores de aço carbono ou aço inoxidável.  
Inadequados: Alguns materiais sintéticos são incompatíveis com o produto, consultar o fabricante quanto à adequação da embalagem ao produto.

## 8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### Parâmetros de controle

Limite de exposição ocupacional: Não foram estabelecidos limites de exposição ocupacional.

Indicadores biológicos: Não foram estabelecidos indicadores biológicos de exposição.

**Medidas de controle de engenharia:** Promova ventilação mecânica e sistema de exaustão direta para o meio exterior. É recomendado tornar disponíveis chuveiros de emergência e lava olhos na área de trabalho. As medidas de controle de engenharia são as mais efetivas para reduzir a exposição ao produto.

### Medidas de proteção individual

- Proteção dos olhos/face: Óculos com proteção lateral.



# Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **Solbrax 55/75**

Página 6 de 11

Data: 28/09/2015

Nº FISPQ: BR696

Versão: 8

Anula e substitui versão: todas anteriores

- Proteção da pele: Luvas de proteção impermeáveis do tipo PVC, botas de couro e vestuário protetor impermeável.
- Proteção respiratória: Utilize um respirador autônomo com filtro contra vapores orgânicos.
- Perigos térmicos: Não apresenta perigos térmicos.

## 9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

- Aspecto (estado, físico, forma e cor):** Líquido incolor, isento de material em suspensão a temperatura ambiente.
- Odor e limite de odor:** Característico.
- pH:** Não disponível.
- Ponto de fusão/ponto de congelamento:** Não disponível.
- Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:** 63 – 125 °C (Método: ASTM D1078).
- Ponto de fulgor:** -35 °C.
- Taxa de evaporação:** Não disponível.
- Inflamabilidade (sólido, gás):** Produto altamente inflamável.
- Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:** Não disponível.
- Pressão de vapor:** Não disponível.
- Densidade de vapor:** Não disponível.
- Densidade relativa:** 0,66 a 20/4 °C (água).
- Solubilidade (s):** Solúvel em solventes orgânicos. Insolúvel em água.
- Coefficiente de partição – n-octanol/água:** 4,85
- Temperatura de auto-ignição:** Não disponível.
- Temperatura de decomposição:** Não disponível.
- Viscosidade:** Não disponível.



# Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **Solbrax 55/75**

Página 7 de 11

Data: 28/09/2015

Nº FISPQ: BR696

Versão: 8

Anula e substitui versão: todas anteriores

Outras informações: Não aplicável.

## 10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

- Estabilidade e reatividade:** O produto apresenta potencial de sofrer reação com materiais incompatíveis. Não polimeriza. Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
- Possibilidade de reações perigosas:** Não são conhecidas reações perigosas para esse produto.
- Condições a serem evitadas:** Temperaturas elevadas. Fontes de ignição e materiais incompatíveis.
- Materiais incompatíveis:** Oxidantes fortes e ácidos.
- Produtos perigosos da decomposição:** A combustão do produto libera dióxido de carbono, monóxido de carbono e gases tóxicos. Quando aquecido emite fumos tóxicos que reagem violentamente com materiais oxidantes.

## 11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

- Toxicidade aguda:** Produto não classificado como tóxico agudo.
- Corrosão/irritação da pele:** Provoca irritação da pele com ressecamento, vermelhidão e rachadura.
- Lesões oculares graves/irritação ocular:** Pode causar irritação ocular com vermelhidão nos olhos.
- Sensibilização respiratória ou à pele:** Não são esperados efeitos de sensibilização respiratória ou da pele. Pode causar dermatite crônica após contato repetido ou prolongado com vermelhidão, ressecamento e rachaduras.
- Mutagenicidade em células germinativas:** Não são esperados efeitos mutagênicos em células germinativas.
- Carcinogenicidade:** Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade para humanos.
- Toxicidade à reprodução:** Não é esperado que o produto apresente toxicidade a reprodução e lactação.
- Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:** Pode causar irritação respiratória com tosse, espirros e falta de ar. A inalação do produto pode causar efeitos narcóticos como dor de cabeça, tontura, sonolência e confusão mental.
- Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:** Não são esperados efeitos de toxicidade ao órgão alvo por exposição repetida.





# Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **Solbrax 55/75**

Página 8 de 11

Data: 28/09/2015

Nº FISPQ: BR696

Versão: 8

Anula e substitui versão: todas anteriores

**Perigo por aspiração:** A aspiração do produto pode causar pneumonia química e edema pulmonar.

## 12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

### Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

**Ecotoxicidade:** Muito tóxico para a vida aquática, com efeitos prolongados.  
CE<sub>50</sub> (algas, 96h): 0,26 mg/L

**Persistência e degradabilidade:** Em função da ausência de dados, espera-se que o produto apresente persistência e não seja rapidamente degradado.

**Potencial bioacumulativo:** É esperado potencial bioacumulativo em organismos aquáticos.  
Log Kow: 4,85

**Mobilidade no solo:** Não determinada.

**Outros efeitos adversos:** Não são conhecidos outros danos ambientais para este produto.

## 13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO

### Métodos recomendados para destinação final aplicados ao

- Produto: Deve ser eliminado como resíduo perigoso conforme Resolução CONAMA 005/1993, NBR 10.004/2004 e legislação estadual. O tratamento e a disposição devem ser avaliados especificamente para cada produto, enviado a uma unidade de incineração apropriada ou outras formas de eliminação para cada produto, sempre atendendo aos requisitos das legislações locais.
- Restos de produtos: Manter restos do produto em suas embalagens originais e devidamente fechadas. O descarte deve ser realizado conforme o estabelecido para o produto.
- Embalagem usada: Não reutilize embalagens vazias. Estas podem conter restos do produto e devem ser mantidas fechadas e encaminhadas para serem destruídas em local apropriado.

## 14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

### Regulamentações nacionais e internacionais

**Terrestre:** Resolução nº 420 de 12 de Fevereiro de 2004 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), *Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e suas modificações.*

Número ONU: 1268

Nome apropriado para embarque: DESTILADOS DE PETRÓLEO, N.E.

Classe de risco/subclasse de risco principal: 3

Classe de risco/subclasse de risco subsidiário: -

Grupo de embalagem: II





# Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **Solbrax 55/75**

Página 9 de 11

Data: 28/09/2015

Nº FISPQ: BR696

Versão: 8

Anula e substitui versão: todas anteriores

**Hidroviário:** DPC – Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)  
Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)  
NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto  
NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior  
IMO – “*International Maritime Organization*” (Organização Marítima Internacional)  
*International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code)* – Incorporating Amendment 34-08; 2008 Edition.

Número ONU: 1268  
Nome apropriado para embarque: DESTILADOS DE PETRÓLEO, N.E.  
Classe de risco/subclasse de risco principal: 3  
Classe de risco/subclasse de risco subsidiário: -  
Grupo de embalagem: II  
Poluente marinho: Y  
EmS: F-E, S-E  
Perigo ao meio ambiente: O produto é considerado poluente marinho.

**Aéreo:** ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº 129 de 8 de dezembro de 2009.  
RBAC N°175 – (Regulamento Brasileiro da Aviação Civil) - Transporte de Artigos Perigosos em Aeronaves Civis.  
IS N° 175-001 – Instrução Suplementar.  
ICAO – “*International Civil Aviation Organization*” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905  
IATA - “*International Air Transport Association*” (Associação Internacional de Transporte Aéreo)  
*Dangerous Goods Regulation (DGR)* – 51<sup>st</sup> Edition, 2010.

Número ONU: 1268  
Nome apropriado para embarque: DESTILADOS DE PETRÓLEO, N.E.  
Classe de risco/subclasse de risco principal: 3  
Classe de risco/subclasse de risco subsidiário: -  
Grupo de embalagem: II

## 15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

**Regulamentações:** Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998  
Norma ABNT-NBR 14725-4:2012



# Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

PRODUTO: **Solbrax 55/75**

Página 10 de 11

Data: 28/09/2015

Nº FISPQ: BR696

Versão: 8

Anula e substitui versão: todas anteriores

Lei nº12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos Sólidos).

Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010.

## 16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

**Informações importantes, mas não especificamente descritas às seções anteriores.**

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário.

Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local do trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus empregados e contratados quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

FISPQ elaborada em Setembro de 2015.

### Legendas e abreviaturas:

**CAS** – *Chemical Abstracts Service*

**CE<sub>50</sub>** – Concentração Efetiva 50%

**LEI** – Limite de Explosividade Inferior

**LES** – Limite de Explosividade Superior

**Y**– Yes

### Referências Bibliográficas:

[ACGIH] AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIAL HYGIENISTS. Disponível em: <http://www.acgih.org/TLV/>. Acesso em: Setembro de 2012.

[ECB] EUROPEAN CHEMICALS BUREAU. Diretiva 67/548/EEC (substâncias) e Diretiva 1999/45/EC (preparações). Disponível em: <http://ecb.jrc.it/>. Acesso em: Setembro de 2012.

[EPI-USEPA] ESTIMATION PROGRAMS INTERFACE Suite - United States Environmental Protection Agency. Software.

[HSDB] HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: <http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>. Acesso em: Setembro de 2012.

[IARC] INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: <http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>. Acesso em: Setembro de 2012.

[IPCS] INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY – INCHEM. Disponível em: <http://www.inchem.org/>. Acesso em: Setembro de 2012.

[IUCLID] INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [s.l.]: European chemical Bureau. Disponível em: <http://ecb.jrc.ec.europa.eu>. Acesso em: Setembro de 2012.

[NIOSH] NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: <http://www.cdc.gov/niosh/>. Acesso em: Setembro de 2012.

[NITE-GHS JAPAN] NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND EVALUATION. Disponível em: [http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs\\_index.html](http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html). Acesso em: Setembro de 2012.

[REACH] REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION AND RESTRICTION OF CHEMICALS. Commission Regulation (EC) No 1272/2008 of 16 December 2008 amending and repealing Directives 67/548/EEC and



## Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico - FISPQ

---

PRODUTO: **Solbrax 55/75**

Página 11 de 11

Data: 28/09/2015

Nº FISPQ: BR696

Versão: 8

Anula e substitui versão: todas anteriores

---

1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council on the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals.

[SIRETOX/INTERTOX] SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS DE EXPOSIÇÃO QUÍMICA. Disponível em: <http://www.intertox.com.br>. Acesso em: Setembro de 2012.

[TOXNET] TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: <http://chem.sis.nlm.nih.gov/>. Acesso em: Setembro de 2012.