

LUBRAX MOTOLITH

Graxa lubrificante mineral à base de sabão complexo de lítio. Recomendada para a lubrificação geral de motocicletas, especialmente formulada para atender aos requisitos dos rolamentos de cubos de roda, da caixa de direção e das articulações da suspensão traseira. Disponível no grau NLGI 2.

Sua tecnologia promove o controle do desgaste das peças da motocicleta em serviço severo e protege dos efeitos da corrosão, mesmo em ambientes de elevada umidade e poeira. Possui elevada resistência ao cisalhamento, oxidação e a lavagem por água.

LUBRAX MOTOLITH 2 contém aditivos extrema-pressão e antioxidantes aliados a natural estabilidade mecânica ao cisalhamento das graxas de complexo de lítio que possibilitam a sua aplicação em altas cargas e temperatura.

LUBRAX MOTOLITH 2 pode ser utilizada em uma ampla faixa de temperatura de operação (de -20°C até 210°C). Possui excelente resistência à lavagem por água e proteção contra a ferrugem e pode ser aplicada por pistola ou por sistemas centralizados de lubrificação.

LUBRAX MOTOLITH 2 possui a cor azul e é recomendada para a lubrificação dos rolamentos de cubos de roda, da caixa de direção e das articulações da suspensão traseira de motocicletas.

Aditivos - antioxidante, antiferrugem, corante azul e agente de extrema pressão.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU NLGI		2
Penetração Trabalhada 60x	(0,1 mm)	279
Penetração Trabalhada 10.000x	(0,1 mm)	284
Ponto de Gota	(°C)	>260
Carga Timken	(lb)	45
Four Ball, soldagem	(kg)	250
Características do Óleo Básico		
Viscosidade a 40°C	(cSt)	151,7
Viscosidade a 100°C	(cSt)	14,91

* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2017