



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ

PRODUTO: LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES HD-2 DILUÍDO

Página 1 de 13

Data: 22/03/2017

Nº FISPQ BR

Versão: 01

Anula e substitui versão: Todas as anteriores

1 - IDENTIFICAÇÃO

Nome do produto: LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES HD-2 DILUÍDO

Principais usos recomendados para a substância ou mistura: Sistemas de arrefecimento de motores diesel de aplicações pesadas.

Nome da empresa: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.

Endereço: Av. Fabor, S/N, Campos Elíseos
Duque de Caxias - RJ - Brasil
CEP: 25.225-030

Telefone: (0xx21) 2677 3119 / 2677 3189

Telefone para emergências: 0800 0244433

2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Classificação de perigo do produto: Toxicidade aguda – Oral – Categoria 4
Toxicidade à reprodução – Categoria 2
Toxicidade para órgãos-alvo específicos – Exposição repetida – Categoria 2

Sistema de classificação utilizado: Norma ABNT-NBR 14725-2:2009 – versão corrigida 2:2010.
Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU.

Outros perigos que não resultam em uma classificação: O produto não possui outros perigos.

ELEMENTOS APROPRIADOS DA ROTULAGEM

Pictogramas:



Palavra de advertência:

CUIDADO

Frases de perigo:

H302 Nocivo se ingerido.
H361 Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.
H373 Pode provocar danos aos rins por exposição repetida ou prolongada.

Frases de precaução:

P201 Obtenha instruções específicas antes da utilização.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ

PRODUTO: LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES HD-2 DILUÍDO

Página 2 de 13

Data: 22/03/2017

Nº FISPQ BR

Versão: 01

Anula e substitui versão: Todas as anteriores

prevenção

P202 Não manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precauções de segurança.

P260 Não inale vapores e névoas.

P264 Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.

P270 Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.

P280 Use luvas de proteção, roupa de proteção, proteção ocular e proteção facial.

P301+P310 - EM CASO DE INGESTÃO: Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.

P301+P330+P331 - EM CASO DE INGESTÃO: Enxágue a boca. NÃO provoque vômito.

P304+P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

P308+P313 - EM CASO DE exposição ou suspeita de exposição: consulte um médico.

Frases de precaução: resposta à emergência

P405 Armazene em local fechado à chave.

Frases de precaução: prevenção

Frases de precaução: disposição

P501 Descarte o conteúdo/recipiente em conformidade com as regulamentações locais.

3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

>>>MISTURA

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

Componentes	Concentração (%)	Nº CAS
Etilenoglicol	<= 50	107-21-1
Dietilenoglicol	< 3	111-46-6
Água	< 50	7732-18-5
p-tert-Butilbenzoato de Potássio	< 3	16518-26-6
Benzoato de Denatônio	30 – 50 ppm	3734-33-6

4 - MEDIDAS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Descrição das Medidas de Primeiros Socorros

Medidas Gerais : Se não se sentir bem, procure orientação médica (apresente o rótulo quando possível). Chame um centro de toxicologia ou um médico se não se sentir bem.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ

PRODUTO: LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES HD-2 DILUÍDO

Página 3 de 13

Data: 22/03/2017

Nº FISPQ BR

Versão: 01

Anula e substitui versão: Todas as anteriores

Após Inalação: Leve imediatamente a vítima à ambiente ao ar livre e chame a emergência médica. Se não estiver respirando, faça respiração artificial. Se houver dificuldade para respirar, ministre oxigênio.

Após Contato com a Pele: A região da pele exposta deverá ser imediatamente lavada com grande quantidade de água. Se houver contato com a roupa a mesma deverá ser retirada.

Após Contato com os Olhos: Remova lentes de contato, se presentes e de fácil retirada. Enxágüe continuamente. Lave com grande quantidade de água por 15 minutos, abrindo e fechando as pálpebras. Lave os olhos com água como medida de precaução.

Após ingestão: Se o paciente estiver totalmente consciente, dê dois copos com água. Nunca dê nada líquido a uma pessoa desacordada. Se o atendimento médico estiver demorado, e se a pessoa tiver ingerido uma quantidade moderada de material, dê então de 80 a 120 ml de uma bebida destilada, tal como o whisky. Para crianças, dê proporcionalmente menos bebida, de acordo com o peso. Enxágüe a boca. Chame um centro toxicológico ou um médico se não se sentir bem

Sintomas e Efeitos Agudos / Retardados mais Importantes

Sintomas / Lesões: Suspeita de danos na fertilidade ou em recém-nascidos.

Sintomas / Lesões após contato com a pele : Causa irritação na pele.

Sintomas / Lesões após contato com os olhos: Causa sérios danos aos olhos.

Sintomas / Lesões após ingestão: A dose letal em humanos está estimada em 100 ml.

Descrição das Medidas de Primeiros Socorros

O antídoto intravenoso mais eficaz para o uso é o 4-metilpyrazole, um inibidor potente da dehidrogenase do álcool, que obstrui eficazmente a formação de metabólitos tóxicos do Etileno Glicol. Ele tem sido usado para diminuir as conseqüências metabólicas do envenenamento por Etileno Glicol antes do coma por acidose metabólica e a falha renal ocorreu.

5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

Meios de Extinção

Meios de extinção adequados: Névoa de água. Spray de água. Pó químico seco. Espuma. Dióxido de carbono.

Meios de extinção inapropriados: Pode espalhar o fogo.

Perigos Especiais Decorrentes

Risco de Incêndio: Durante um incêndio, a fumaça pode conter



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ

PRODUTO: LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES HD-2 DILUÍDO

Página 4 de 13

Data: 22/03/2017

Nº FISPQ BR

Versão: 01

Anula e substitui versão: Todas as anteriores

da Substância / Mistura

material original além dos produtos da combustão que variam de composição e que podem ser tóxicos e ou causar irritações. Os produtos perigosos da combustão podem incluir e podem não se limitar ao monóxido de carbono, dióxido de carbono.

Reatividade : Nenhuma reação perigosa conhecida sob condições normais de uso.

Precauções para os Bombeiros

Proteção Durante o Combate ao Incêndio : Não tente tomar alguma ação sem equipamento de proteção adequado. Traje de proteção completo. Equipamento de respiração individual.

Equipamento de Proteção Especial: Usar máscara respiratória de pressão positiva. Traje de combate a incêndio (inclui capacete, casaco, calça, botas e luvas).

6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

Precauções Pessoais, Equipamentos de Proteção e Procedimentos de Emergência

Procedimentos de emergência: Ventilar a área afetada. O material é moderadamente tóxico quando ingerido. Tome precauções adequadas para manter pessoas, especialmente crianças, longe do local do derramamento.

Equipamento de Proteção: Luvas de borracha revestidas de PVC e óculos de ampla visão ou viseira podem ser usados durante a limpeza do local onde houve o derramamento.

Precauções Ambientais

Não despejar o produto usado ou material diluído em esgotos, no solo ou em qualquer manancial de água corrente.

Materiais e Métodos para Limpeza

Eliminar todas as fontes de ignição nas proximidades do líquido derramado ou liberado. Pequenos derramamentos: Aplicar um material absorvente. Grandes derramamentos: Conter e bombear o líquido para recipientes apropriados.

Referência a Outras Seções

Para mais informações, consulte a seção 13.

7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

Procedimento de Manuseio

Utilize precauções normais na manipulação de qualquer combustível líquido. Mantenha o recipiente fechado quando não estiver em uso. Produto sobre superfícies pode causar condições escorregadias. Pratique cuidados e limpeza razoáveis. Evite respirar névoas de spray se gerado.

Condições Seguras de Estocagem, incluindo

Armazene longe do calor ou chama aberta. Manter fora do alcance das crianças. O produto pode tornar-se sólido a temperaturas



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ

PRODUTO: LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES HD-2 DILUÍDO

Página 5 de 13

Data: 22/03/2017

Nº FISPQ BR

Versão: 01

Anula e substitui versão: Todas as anteriores

Incompatibilidades

inferiores a -37°C (-34°F). Não armazene perto de comida, alimentos, medicamentos e suprimentos de água potável. Mantenha longe de ácido agressivo, bases fortes e agentes oxidantes.

Uso Específico

Não Disponível.

8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Parâmetros de Controle

Etileno Glicol (107-21-1)		
ACGIH	ACGIH TWA (mg/m^3)	10 mg/m^3
ACGHI	Observação (ACGHI)	Irritante às Vias Respiratórias Superiores (URT) & Olhos
OSHA	Não aplicável	

Controle da Exposição

Medidas de Controle de Engenharia: Use ventilação de exaustão geral ou local em atendimento aos requisitos de exposição nas áreas de trabalho.

Proteção das Mãos: As luvas de proteção.

Proteção dos Olhos: Óculos de Segurança.

Proteção da Pele e Corpo: Roupa de trabalho normal de proteção adequada.

Proteção Respiratória: Se exposto a níveis de exposição acima dos limites use proteção respiratória apropriada.

Controle de Exposição Ambiental: Evite o derramamento no meio ambiente.

9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

Aspecto (estado físico, forma e cor):

Líquido vermelho.

Odor e limite de odor:

Leve.

pH:

8,6 (Solução 50%)

Ponto de fusão/ponto de congelamento:

-37°C



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ

PRODUTO: LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES HD-2 DILUÍDO

Página 6 de 13

Data: 22/03/2017

Nº FISPQ BR

Versão: 01

Anula e substitui versão: Todas as anteriores

Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição:	108°C
Ponto de fulgor:	116°C
Taxa de evaporação:	Não disponível.
Inflamabilidade (sólido, gás):	Não aplicável.
Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade:	Não disponível.
Pressão de vapor:	< 0,1 mmHg a 20°C
Densidade de vapor:	Não disponível.
Densidade relativa:	1,07 (água 4°C =1)
Solubilidade(s):	Miscível em água.
Coefficiente de partição – n-octanol/água:	Não disponível.
Temperatura de autoignição:	400°C
Temperatura de decomposição:	Não disponível.
Viscosidade:	Não disponível.
Outras informações:	Densidade absoluta: 1,07 kg/L

10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estabilidade e reatividade:	Produto estável em condições normais de temperatura e pressão.
Possibilidade de reações perigosas:	Não são conhecidas reações perigosas com relação ao produto.
Condições a serem evitadas	Temperaturas elevadas, chamas, fontes de ignição e contato com materiais incompatíveis.
Materiais incompatíveis:	Ácidos, bases fortes e agentes oxidantes.
Produtos perigosos da decomposição:	A decomposição térmica poderá liberar álcoois, aldeídos e éter.

11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Toxicidade aguda:	Toxicidade Aguda: Oral: Nocivo por ingestão.
	Etileno Glicol (107-21-1) LD50 Oral em Ratos > 5,000.00 mg/kg (Ratos;



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ

PRODUTO: LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES HD-2 DILUÍDO

Página 7 de 13

Data: 22/03/2017

Nº FISPQ BR

Versão: 01

Anula e substitui versão: Todas as anteriores

ATE US (Oral)	Literatura) 500.00 mg/kg Peso Corporal
Benzoato Denatônio (3734-33-6)	
LD50 Oral em Ratos	584.00 mg/kg (Ratos; Literatura)
LD50 Dermal em Coelhos	> 2,000.00 mg/kg (Coelhos; Literatura)
ATE US (Oral)	584.00 mg/kg Peso Corporal
Benzoato de Sódio (532-32-1)	
LD50 Oral em Ratos	> 2,700.00 mg/kg (Ratos)
LD50 Dermal em Coelhos	> 7,940.00 mg/kg (Ratos)
LD50 Dermal em Coelhos	2,000.00 mg/kg (Coelho)
ATE US (Dermal)	2,000.00 mg/kg Peso Corporal
DiEtileno Glicol (111-46-6)	
LD50 Dermal em Coelhos	11,890.00 mg/kg (Coelhos)
ATE US (Oral)	500.00 mg/kg Peso Corporal
ATE US (Dermal)	11,890.00 mg/kg Peso Corporal

Corrosão/irritação à pele:

Não é esperado que o produto provoque irritação à pele.

Lesões oculares graves/irritação ocular:

Não é esperado que o produto provoque lesões oculares.

Sensibilização respiratória ou à pele:

Não é esperado que o produto provoque sensibilização respiratória ou à pele.

Mutagenicidade em células germinativas:

Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas.

Carcinogenicidade:

Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade.

Toxicidade à reprodução:

Suspeita-se que prejudique a fertilidade ou o feto.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição única:

Não é esperado que o produto apresente toxicidade ao órgão-alvo específico por exposição única.

Toxicidade para órgãos-alvo específicos – exposição repetida:

Provoca danos aos rins com toxicidade hepática por exposição repetida ou prolongada.

Perigo por aspiração:

Não é esperado que o produto apresente perigo por aspiração.

12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ

PRODUTO: LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES HD-2 DILUÍDO

Página 8 de 13

Data: 22/03/2017

Nº FISPQ BR

Versão: 01

Anula e substitui versão: Todas as anteriores

Ecotoxicidade:

Etileno Glicol (107-21-16)	
EC50 Daphnia (Crustáceo) 1	> 10,000.00 mg/l (EC50; 24h)
LC50 Peixe 2	40,761.00 mg/l (LC50; 96h; Salmo gairdneri - Truta Arco-Íris)
Benzoato Denatônio (3734-33-6)	
LC50 Peixe 1	> 1,000.00 mg/l (LC50; 96h; Salmo gairdneri - Truta Arco-Íris)
EC50 Daphnia (Crustáceo) 1	13.00 mg/l (EC50; 48h; Daphnia Magna - Crustáceo)
Benzoato de Sódio (532-32-1)	
LC50 Peixe 1	> 100.00 mg/l (LC50; 96h; Pimephales promelas)
EC50 Daphnia (Crustáceo) 1	< 650.00 mg/l (EC50; 48h)
EC50 Daphnia (Crustáceo) 2	> 100.00 mg/l (EC50; 48h)
DiEtileno Glicol (111-46-6)	
LC50 Peixe 1	> 5,000.00 mg/l (LC50; 24h)
EC50 Daphnia (Crustáceo) 1	> 10,000.00 mg/l (EC50; 24h)

Persistência e degradabilidade:

Etileno Glicol (107-21-16)	
Persistência e Degradabilidade	Prontamente biodegradável em água. B
Demanda Bioquímica de Oxigênio (BOD)	0.47 g O ₂ /g - substância
Demanda Química de Oxigênio (COD)	1.24 g O ₂ /g - substância
ThOD	1.29 g O ₂ /g - substância
BOD (% do ThOD)	0.36
Benzoato Denatônio (3734-33-6)	
Persistência e Degradabilidade	Biodegradabilidade em água: Não disponível.
Benzoato de Sódio (532-32-1)	
Persistência e Degradabilidade	Prontamente biodegradável em água
DiEtileno Glicol (111-46-6)	
Persistência e Degradabilidade	Prontamente biodegradável em água e mobilidade em solo. Fotólise no ar
Demanda Bioquímica de Oxigênio (BOD)	0.02 g O ₂ /g - substância



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ

PRODUTO: LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES HD-2 DILUÍDO

Página 9 de 13

Data: 22/03/2017

Nº FISPQ BR

Versão: 01

Anula e substitui versão: Todas as anteriores

Demanda Química de Oxigênio (COD) 1.51 g O₂/g - substância
ThOD 1.51 g O₂/g - substância
BOD (% do ThOD) 0.02

Potencial bioacumulativo:

Etileno Glicol (107-21-16)
BCF Peixe 1 10.00 (BCF; 72h)
BCF outros organismos aquáticos 1 0.21 - 0.6 (BCF)
BCF outros organismos aquáticos 2 190.00 (BCF; 24h)
Low Pow -1.34(Valor experimental)
Potencial Bioconcentração Baixo potencial (BCF < 500)

Benzoato Denatônio (3734-33-6)
BCF Peixe 1 1.4 - 3.6 (BCF; BCFBAF v3.00)

BCF outros organismos aquáticos 1 0.21 - 0.6 (BCF)

BCF outros organismos aquáticos 2 190.00 (BCF; 24h)

Low Pow -1.34(Valor experimental)
Potencial Bioconcentração Baixo potencial (BCF < 500)

Benzoato de Sódio (532-32-1)

Low Pow 0.84
Potencial Bioconcentração Baixo potencial (Log Pow < 4)

DiEtileno Glicol (111-46-6)

BCF Peixe 1 100.00 (BCF; Outros; 3 dias; Leuciscus melanotus; Sistema estático; Água doce; Valor experimental)

Log Pow - 1.98 (Calculado; Outro)
Potencial Bioconcentração Baixo Potencial (BCF < 500)

Etileno Glicol (107-21-16)

Tensão superficial 0.05 N/m (20 °C)

Mobilidade no solo:

DiEtileno Glicol (111-46-6)

Tensão superficial

Log Koc

0.05 N/m

Koc, SRC PCKOCWIN v1.66; 1; PCKOCWIN v1.66; 0; valor calc



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ

PRODUTO: LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES HD-2 DILUÍDO

Página 10 de 13

Data: 22/03/2017

Nº FISPQ BR

Versão: 01

Anula e substitui versão: Todas as anteriores

Outros efeitos adversos: Efeitos na camada de ozônio : Nenhum efeito

Efeitos sobre o aquecimento global : Nenhum dano ecológico causado por este produto

13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

Métodos recomendados para destinação final

Métodos de Tratamento de Resíduos Métodos para tratamento: Descartar o conteúdo / embalagem de acordo com as instruções específicas dos coletores licenciados.

Recomendações para o descarte: Descartar o conteúdo / embalagem de forma segura, em instalações de descarte adequadas, de acordo com os regulamentos locais / regionais / nacionais / internacionais.

14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Regulamentações nacionais e internacionais

Terrestre

Resolução nº 5232 de 14 de dezembro de 2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), *Aprova as Instruções Complementares ao Regulamento Terrestre do Transporte de Produtos Perigosos, e dá outras providências.*

Número ONU: 3082

Nome apropriado para embarque: SUBSTÂNCIA QUE APRESENTA RISCO PARA O MEIO AMBIENTE, LÍQUIDA, N.E. (Etilenoglicol).

Classe ou subclasse de risco principal: 9

Classe ou subclasse de risco subsidiário: NA

Número de risco: 90

Grupo de embalagem: III



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ

PRODUTO: LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES HD-2 DILUÍDO

Página 11 de 13

Data: 22/03/2017

Nº FISPQ BR

Versão: 01

Anula e substitui versão: Todas as anteriores

Hidroviário

DPC - Diretoria de Portos e Costas (Transporte em águas brasileiras)
Normas de Autoridade Marítima (NORMAM)
NORMAM 01/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação em Mar Aberto
NORMAM 02/DPC: Embarcações Empregadas na Navegação Interior
IMO – “*International Maritime Organization*” (Organização Marítima Internacional)
International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Número ONU:

3082

Nome apropriado para embarque:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Ethylene glycol)

Classe ou subclasse de risco principal:

9

Classe ou subclasse de risco subsidiário:

NA

Grupo de embalagem:

III

EmS:

F-A, S-F

Perigo ao meio ambiente:

O produto é considerado poluente marinho.

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil – Resolução nº129 de 8 de dezembro de 2009.

RBAC Nº175 – (REGULAMENTO BRASILEIRO DA AVIAÇÃO CIVIL) - TRANSPORTE DE ARTIGOS PERIGOSOS EM AERONAVES CIVIS.

Aéreo

IS Nº 175-001 – INSTRUÇÃO SUPLEMENTAR - IS

ICAO – “*International Civil Aviation Organization*” (Organização da Aviação Civil Internacional) – Doc 9284-NA/905

IATA - “*International Air Transport Association*” (Associação Internacional de Transporte Aéreo)

Dangerous Goods Regulation (DGR).

Número ONU:

3082

Nome apropriado para embarque:

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Ethylene glycol)

Classe ou subclasse de risco principal:

9

Classe ou subclasse de risco subsidiário:

NA



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ

PRODUTO: LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES HD-2 DILUÍDO

Página 12 de 13

Data: 22/03/2017

Nº FISPQ BR

Versão: 01

Anula e substitui versão: Todas as anteriores

Grupo de embalagem: III

15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Regulamentações específicas para o produto químico: Decreto Federal nº 2.657, de 3 de julho de 1998;
Norma ABNT-NBR 14725:2014;
Portaria nº 229, de 24 de Julho de 2011 – Altera a Norma Regulamentadora nº 26.

16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta FISPQ foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre o manuseio apropriado do produto e sob as condições normais de uso, de acordo com a aplicação especificada na embalagem. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico.

Legendas e abreviaturas:

ACGIH – *American Conference of Governmental Industrial Hygienists*

CAS – *Chemical Abstracts Service*

C – *Ceiling*

CE₅₀ – Concentração efetiva 50%

CL₅₀ - Concentração letal 50%

DL₅₀ - Dose letal 50%

ONU – Organização das Nações Unidas

SCBA – *Self Contained Breathing Apparatus*

TLV – *Threshold Limit Value*

Referências bibliográficas:

AMERICAN CONFERENCE OF GOVERNMENTAL INDUSTRIALS HYGIENISTS. TLVs® and BEIs®: Baseados na “Documentação” dos Limites de Exposição Ocupacional (TLVs®) para Substâncias Químicas e Agentes Físicos & Índices Biológicos de Exposição (BEIs®). Tradução Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. São Paulo, 2016.

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) nº7: Programa de controle médico de saúde ocupacional. Brasília, DF. Jun. 1978.



Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ

PRODUTO: LUBRAX FLUIDO PARA RADIADORES HD-2 DILUÍDO

Página 13 de 13

Data: 22/03/2017

Nº FISPQ BR

Versão: 01

Anula e substitui versão: Todas as anteriores

BRASIL. MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO (MTE). Norma Regulamentadora (NR) n°15: Atividades e operações insalubres. Brasília, DF. Jun. 1978.

EPA dos EUA. 2011. EPI Suite TM para Microsoft [®] Windows, v 4.10. Estados Unidos: Agência de Proteção Ambiental, Washington. 2011. Disponível em: <<http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuite.htm>>. Acesso em: outubro de 2016.

Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS). 6. rev. ed. New York: United Nations, 2015.

HSDB – HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK. Disponível em: <<http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB>>. Acesso em: outubro de 2016.

IARC – INTERNATIONAL AGENCY FOR RESEARCH ON CANCER. Disponível em: <<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>>. Acesso em: outubro de 2016.

IPCS – INTERNATIONAL PROGRAMME ON CHEMICAL SAFETY – INCHEM. Disponível em: <<http://www.inchem.org/>>. Acesso em: outubro de 2016.

IUCLID – INTERNATIONAL UNIFORM CHEMICAL INFORMATION DATABASE. [S.l.]: European chemical Bureau. Disponível em: <<http://ecb.jrc.ec.europa.eu>>. Acesso em: outubro de 2016.

NIOSH – NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL AND SAFETY. International Chemical Safety Cards. Disponível em: <<http://www.cdc.gov/niosh/>>. Acesso em: outubro de 2016.

NITE-GHS JAPAN – NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND EVALUATION. Disponível em: <http://www.safe.nite.go.jp/english/ghs_index.html>. Acesso em: outubro de 2016.

SIRETOX/INTERTOX – SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE RISCOS DE EXPOSIÇÃO QUÍMICA. Disponível em: <<http://www.intertox.com.br>>. Acesso em: outubro de 2016.

TOXNET – TOXICOLOGY DATA NETWORKING. ChemIDplus Lite. Disponível em: <<http://chem.sis.nlm.nih.gov/>>. Acesso em: outubro de 2016.

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY. ECOSAR – Ecological Structure-Activity Relationships. Versão 1.11. Disponível em: <<http://www.epa.gov/oppt/newchems/tools/21ecosar.htm>>. Acesso em: outubro de 2016.