

LUBRAX MOTO - FLUIDO PARA FREIOS

Fluido sintético de alto ponto de ebulição, atendendo à classificação DOT 4, para uso em sistemas de freios a disco e a tambor de motocicletas.

LUBRAX MOTO - FLUIDO PARA FREIOS é formulado com componentes sintéticos especiais (poliglicóis, éteres de glicóis e ésteres de borato) para uso como fluido hidráulico.

LUBRAX MOTO - FLUIDO PARA FREIOS controla a corrosão das partes metálicas do sistema de freios e é compatível com os elastômeros utilizados em juntas e anéis de vedação. Sua composição garante um ponto de ebulição úmido elevado e sua aditivação ainda lhe confere alta resistência à oxidação.

LUBRAX MOTO - FLUIDO PARA FREIOS é recomendado para uso em sistemas de freios a disco e a tambor de motocicletas, sendo totalmente compatível com outros fluidos de freio classe DOT 4.

LUBRAX MOTO - FLUIDO PARA FREIOS atende às normas FMVSS 116 DOT 4, SAE J1703, SAE J1704 e ABNT NBR 9292 tipo 4.

Aditivos- anticorrosivos, antioxidantes e corante azul.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU SAE	--
Cor	Azul
Densidade a 20/4°C	1,0580
Ponto de Ebulição (°C)	275
Ponto de Ebulição Úmido (°C)	172
Viscosidade a - 40°C (cSt)	1031
pH	7,8

* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2017

