

# LUBRAX NEO SC 2

Graxa lubrificante multipropósito à base de sulfonato de cálcio. Disponível no grau NLGI 2.

**LUBRAX NEO SC 2** é uma graxa verde de textura macia, que devido ao seu espessante oferece naturalmente excelentes características de extrema-pressão e estabilidades térmica e química. Fornece também grande proteção contra a corrosão e o desgaste.

**LUBRAX NEO SC 2** pode ser usada normalmente até 230°C; suporta picos de temperatura de até 315°C. Possui alta resistência à lavagem por água.

**LUBRAX NEO SC 2** é recomendada para aplicações em equipamentos sujeitos à altas cargas, à altas temperaturas e ao contato com água.

Aditivos – antioxidante e inibidor de corrosão.

## ANÁLISES TÍPICAS \*

GRAU NLGI		2
Penetração Trabalhada 60x	(0,1 mm)	290
Ponto de Gota	(°C)	> 260
Four ball, carga de soldagem	(kg)	> 800
Four ball, desgaste	(mm)	0,45
Vida útil do mancal de roda (ASTM D-3527)	(h)	260
Característica anti-ferrugem (ASTM D-1743)	-	pass
Características do Óleo Básico		
Viscosidade a 40°C	(cSt)	150
Viscosidade a 100°C	(cSt)	12,1

\* As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2011