

# **LUBRAX EXTRA TURBO CH-4**

*Lubrificante mineral para motores a diesel*

## **Descrição**

Óleo lubrificante mineral multiviscoso para uso em motores diesel de alta potência, superalimentados ou turboalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CH-4 ou inferiores. Disponível no grau SAE 15W-40.

## **Aplicações**

LUBRAX EXTRA TURBO CH-4 é recomendado para uso em motores diesel de tratores, caminhões, ônibus, pick-ups e vans, em serviços rodoviários ou urbanos, tais como os motores FORD, GMC, MERCEDES-BENZ, SCANIA, VOLKSWAGEN e VOLVO entre outros que requeiram um produto API CH-4 ou inferiores.

## **Especificações**

Lubrax ExtraTurbo CH-4 atende aos seguintes níveis de desempenho:

- API CH-4
- Volvo VDS II
- MB 228.1

## **Características e Benefícios**

- Sua formulação controla a formação de depósitos no motor e nos filtros e reduz o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas,
- Sua aditivação lhe garante ainda baixa oxidação.

## Análises típicas\*

Ensaio	Grau SAE 15W-40
Densidade 20/4°C	0,8830
Ponto de fulgor, °C	228
Ponto de fluidez, °C	-30
Viscosidade a 40°C, cSt	110,0
Viscosidade a 100°C, cSt	15,0
Índice de Viscosidade	141
Cinzas Sulfatadas (%peso)	1,0
Índice de Basicidade Total (mgKOH/mg)	9,6

\* As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

## Saúde, segurança e meio ambiente

A correta utilização, bem como o uso dos devidos equipamentos de proteção individual minimizam os riscos à saúde e preservam o meio ambiente. Todo óleo lubrificante usado deve ser coletado e descartado conforme CONAMA 362/05. O descarte irresponsável acarreta danos ao meio ambiente e à população. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para maiores informações.

[www.br.com.br](http://www.br.com.br)

Preservar o meio ambiente é responsabilidade de todos.

Ago/2018