

LUBRAX UTILE CM

Óleo lubrificante para uso em correntes de máquinas. Disponível no grau ISO 680.

LUBRAX UTILE CM 680 possui elevada adesividade, aderindo firmemente às superfícies lubrificadas, característica esta essencial às aplicações em sistemas abertos onde pode ocorrer perda do óleo por gotejamento ou centrifugação.

LUBRAX UTILE CM 680 é recomendado para uso em correntes de máquinas, podendo também ser aplicado na lubrificação de cabos de aço ou de equipamentos com sistema de lubrificação por perda, onde seja necessário o uso de um produto com alta adesividade.

LUBRAX UTILE CM 680 também possui aditivação antidesgaste, atingindo um valor de 250 kgf de carga de soldagem no teste de *four-ball EP* (ASTM D 2783), que avalia as propriedades de extrema pressão do lubrificante. Isto significa uma maior proteção aos equipamentos, possibilitando um aumento na vida útil das peças lubrificadas.

Aditivos – agente de adesividade, antidesgaste, antiferrugem, antioxidante

ANÁLISES TÍPICAS⁽¹⁾

GRAU ISO	680
Densidade a 20/4°C	0,902
Ponto de fulgor VA (°C)	250
Ponto de fluidez (°C)	-9
Cor	3,5
Viscosidade a 40°C (cSt)	642
Viscosidade a 100°C (cSt)	46,4
Índice de viscosidade	120
Índice de acidez total (mgKOH/g)	0,65
Corrosão em lâmina de cobre (3h, 100°C)	1a

(1) As análises típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Março/05