

LUBRAX TURBO VIGOROS

Óleo lubrificante mineral multiviscoso, especialmente formulado para uso em motores a diesel de veículos com alta quilometragem ou de uso diário intenso. Atende as exigências da classificação API CH-4, proporcionando maior proteção ao motor. Possui em sua composição agente condicionador de retentores que ajuda a prevenir vazamentos internos e externos e o consumo excessivo de óleo. Pode ser usado em substituição aos óleos de nível de desempenho API CH-4 ou inferiores. Disponível no grau SAE 20W-50.

LUBRAX TURBO VIGOROS previne a formação de depósitos, mesmo a altas temperaturas, reduzindo o desgaste e a corrosão das partes lubrificadas.

LUBRAX TURBO VIGOROS possui uma elevada resistência à oxidação e aditivação que confere ao óleo uma elevada estabilidade térmica. Além disso, proporciona a redução no consumo de óleo.

LUBRAX TURBO VIGOROS possui agente condicionador de retentores e gaxetas para melhorar a condição dos mesmos de forma a reduzir os vazamentos internos e externos do motor, recomendado para uso em todos os motores a diesel de veículos nacionais ou importados com 20 anos ou mais de uso.

LUBRAX TURBO VIGOROS atende ao nível de desempenho API CH-4, conforme protocolo do ACC (American Chemistry Council).

Aditivos- anticorrosivo, antidesgaste, antioxidante, detergente, dispersante, agente de reserva alcalina, agente condicionador de retentores, melhorador do índice de viscosidade, abaixador do ponto de fluidez e agente de adesividade.

ANÁLISES TÍPICAS *

GRAU SAE		20W-50
Densidade a 20/4°C		0,8894
Ponto de Fulgor (VA)	(°C)	260
Ponto de Fluidez	(°C)	-27
Viscosidade a 40°C	(cSt)	189,0
Viscosidade a 100°C	(cSt)	20,7
Índice de Viscosidade		129
Cinzas Sulfatadas	(%peso)	1,05
Índice de Basicidade Total	(mgKOH/g)	9,05

*As Análises Típicas representam os valores modais da produção, não constituindo especificações. Para informações mais detalhadas primeiramente consulte nossa assistência técnica.

Janeiro/2017

